

Termék jellemzői

használat	harmadrendű elosztás CATV, SAT
koaxiális kábel típusa	CB113
a belső vezeték átmérője	1,13 mm
a belső vezeték anyaga	vörösréz (Cu)
kültéri használatra alkalmas	nem
ellenálló UV	nem
árnyékoló vezetékek száma	144× 0,12 mm
kábelköpeny átmérője	7,05 mm
a kábelköpeny anyaga	PVC
impedancia	75 Ohm
árnyékolások száma	3
az I. fólia árnyékolása	1× Al/PES
a II. fólia árnyékolása	Al/PES spirál
dielektrikum típusa, átmérő	FPE 4,8 mm
árnyékolás anyaga	ónozott réz (CuSn)
árnyékolás átmérője	144× 0,12 mm²
árnyékolás	>84 %
a kábelköpeny színe	fehér
kapacitás (pF / m)	52

rövidítési tényező	0,85
max. csillapítás 20 °C-on (dB / 100 m) 10 MHz	2,2
max. csillapítás 20 °C-on (dB / 100 m) 100 MHz	5,8
max. csillapítás 20 °C-on (dB/100 m) 450 MHz	12,5
max. csillapítás 20 °C-on (dB / 100 m) 650 MHz	15,3
max. csillapítás 20 °C-on (dB / 100 m) 860 MHz	18,5
max. csillapítás 20 °C-on (dB/100 m) 1 000 MHz	19,3
max. csillapítás 20 °C-on (dB/100 m) 2 000 MHz	29,5
min. visszaverődési csillapítás 20 °C- nál (dB) 300–600 MHz	25
min. visszaverődési csillapítás 20 °C- nál (dB) 600–900 MHz	23
min. árnyékolás csillapítás (dB) 10 ~ 800 MHz	>97
PE = polietilén dielektrikum	nincs megadva
max. egyenáramú ellenállás 20 °C-on (Ohm/km) - belső mag	18,5
max. egyenáramú ellenállás 20 °C-on (Ohm / km) - külső mag	38,5
szigetelési ellenállás a magok között 20 °C-nál (MΩ / km)	1 000

min. hajlítási sugár egyszeri / többszörös	35/70 mm
súly (kg / km)	41,5
min. visszaverődési csillapítás 20 °C-nál (dB) 10–300 MHz	30
tárolási hőmérséklet	-20 °C és +75 °C
rögzítési hőmérséklet	-5 °C és +60 °C
csomagolás típusa - hossz	250 m
csomagolás típusa - tekercs típusa	PVC tekercs dobozban
PES = fóliaréteg	nem
FPE = Hab dielektrikum	igen
APE = levegő dielektrikum	nem
tűzveszélyességi osztály	Eca
veszélyes anyagok	nincs
értékesítési csomagolás	250 m, tekercs, doboz
elektromos vezetékek szigetelése	nincs megadva
elektromos vezetékek szigetelésének színe	nincs megadva
elektromos vezetékek felépítése	nincs megadva
elektromos vezetékek keresztmetszete	nincs megadva
garancia-időszak	5 év