



安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电压、电压 Rated voltage Rated current	6A 250V AC 10A 250V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ
介电强度(峰值) Dielectric strength	≥1500V AC/5S
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical life	≥10000 Cycles

NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
①	按钮 Rocker	1	PA66	
②	底座 Housing	1	PA66	
③	触点 Contact	2	AgCd012 银-镉	
④	中角 Terminal	1	Brass H62 60.8黄铜	Silver Plated 镀银
⑤	边角 Terminal	1	brass H62 60.8黄铜	Silver Plated 镀银
⑥	弹簧 Spring sheet	1	QSn6 5-0.1 6 0.1 锡青铜	Nickel, plated 镀镍
⑦	弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	

版本 标示	更改描述

产品型号: KCD1-101-5	产品料号: KCD1-101-5
产品系列: Rocker switch	图号:
图纸比例: 1:1	日期: 2013.10.11
	日期: 2013.10.11
	日期: 2013.10.11

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIRR ELECTRON CO., LTD