

BIZTONSÁGI ADATLAP

Címke eltávolító



Fordítás készült: 2008/02/01

az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete alapján

1. A TERMÉK ÉS A FORGALMAZÓ BEAZONOSÍTÁSA

Kereskedelmi név: Címke eltávolító
Kereskedelmi kód: 17246
A termék típusa: ipari vegyi anyag
Forgalmazó: GLOBIZ INTERNATIONAL KFT., 4031 Debrecen, Határ út 1/C, +36 52 503050
Gyártó: V.M.D. ITALIA SRL. – Cashina Secchi 325/327 – 24040 Isso (BG) - Olaszország
Veszély esetén használatos telefonszámok: +39 036393357

2. VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

A termék könnyen meggyulladhat, még 0°C alatt hőmérsékleten is. Bőrrel való érintkezése érzékenységet, irritáló hatást válthat ki. A környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz amelyek különösen a vízi élőlényekre ártalmasak, ugyanis a termék összetevői nem bonthatóak le könnyen.

A vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000 (XII.27) EÜM rendelet és módosításai szerint:

Xi Irritatív

F+ Fokozottan tűzveszélyes

N Környezetre ártalmas

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Veszélyes összetevőket tartalmazó készítmény, amely megfelel a 67/548/EEC direktíváknak:

50% - 60% desztillátumok (kőolaj) hidrogénnel kezelt, könnyű

N.67/548/CEE: 649-422-00-2 CAS: 64742-47-8 EINECS: 265-149-8

Xn Ártalmas

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

10% - 12,5% bután [1]

N.67/548/CEE: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7

5% - 7% (R)-p-menta-1,8-dién

N.67/548/CEE: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5

N Környezeti veszély

Xi Irritatív

R10 Kismértékben tűzveszélyes.

R38 Bőrizgató hatású.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

3% - 5% 1,2-diklóropropán

N.67/548/CEE: 602-020-00-0 CAS: 78-87-5 EINECS: 201-152-2

F Tűzveszélyes

Xn Ártalmas

R11 Tűzveszélyes.

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Bőrrel való érintkezés: Azonnal vegye le a szennyeződött ruhát. Mossa le az érintett és a feltételezhetően szennyezett bőrfelületet is szappannal és vízzel. Tartós ingerlő érzés esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés: Ha a készítmény a szemet éri, öblítse le vízzel, legkevesebb 10 percig. Az öblítést nyitott szemhéjjal kell végezni; ha visel kontaktlencsét, azt előtte el kell távolítani. Tartós ingerlő érzés esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Minden körülmények között tilos a hánytatás! Azonnal orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni ezt az adatlapot. A mérgezés késleltetéseként paraffinolaj vagy vízben oldott aktív szén beadása javasolt.

Belélegzés: Azonnal szellőztessék ki a helyiséget. A készítmény belégzése esetén az érintett személyt vigyék friss levegőre, szellőztetett helyre, pihentessék. Tartós ingerlő hatás esetén orvoshoz kell fordulni.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges speciális szerek: nem ismert

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A megfelelő tűzoltó készülékek: A tűzoltáshoz használandó szer, helyzettől függően vízpermet, haboltószer, poroltószer vagy CO₂.

Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék: Nincs meghatározva ilyen.

A magából az anyagból vagy készítményből, az égésárucikkekből, a keletkező gázokból eredő különleges expozíciós veszélyek: Kerüljük a füst belégzését.

Védőfelszerelések: Védje a légutakat, hűtse le a az égett tároló edényeket vízzel, a további sérülések elkerülése érdekében.

6. INTÉZKEDÉSEK, VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS, BALESET ESETÉN

Személyi intézkedés: Használjon maszkot, védőkesztyűt és védőruházatot.

Környezeti intézkedés: Homokkal vagy földdel határolja el a kiömlést. Távolítsa el a környezetből mindenféle őrizetlen gyújtólángot, vagy bármit, ami gyulladást okozhat. Ne dohányozzon! Ha a termék szabad vízfolyásba került vagy a csatornába illetve szennyezi a földet vagy a növényzetet értesítse az ügyben érdekelt hivatalt.

Kiömlött anyag feltakarítása: Ha a kiömlött anyag folyékony állagú, állítsa meg, nehogy a lefolyóba, csatornába kerüljön. Takarításkor vegye figyelembe a termék újrahasznosíthatóságát vagy speciális elkülönítését. A termék elvegyülhet semleges anyagokkal, kérjük, figyeljen erre is. A feltakarítás után öblítse le a „fertőzött” területet és az ott lévő anyagokat vízzel.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelési előírások: Kerülje a termék belégzését. (ld. 8. bekezdést). Használat közben ne egyen vagy igyon! Ne dohányozzon a termék közelében.

Tárolási instrukciók: A tárolóedényt tartsa szorosan zárva. Tartsa távol mindenféle gyúlékony, szikrakeltő és forró anyagoktól, eszközöktől. Ne tegye ki direkt napfénynek vagy hőhatásnak. Óvakodjon a lángoktól, szikráktól. Ne tegye elektrosztatikus környezetbe.

Megfelelő tárolási környezet: Hűvös, jól szellőztetett helyen.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

Megelőző előírások: Szellőztesse megfelelően a tárolóhelyet, vagy a helységet ahol használja a terméket.

Légzőszervi védekezés: Használjon megfelelő lélegeztető, szellőztető berendezéseket.

Kezek védelme: Használjon védőkesztyűt, amely mindenre kiterjedő biztonságot nyújt. Pl. PVC-, neoprén- vagy gumi-.

A szem védelme: Normál használat esetén nem szükséges.

Bőrvédelem: Használjon arra alkalmas, teljes körű védelmet nyújtó ruházatot, pl. pamut, PVC vagy viton anyagokból.

Expozíciós értékek (ACGIH):

bután [1]

TLV TWA: 800ppm – 1900 mg/m³

1,2-diklóropropán

TLV TWA: 75 ppm, A4 – 347 mg/m³, A4 TLV STEL: 110ppm, A4-508 mg/m³

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés és szín: színtelen áttetsző folyadék

Illat: jellegzetes

pH: n/a

Gyulladáspont: < 0°C
Relatív sűrűség: kb. 0,81 gr/ml
Oldhatósága vízben: nem oldódik
Oldhatósága zsírokban: oldódik

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Kerülendő környezet: Normál körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok: Kerülje a gyúlékony anyagokat. A termék tüzet okozhat.

Veszélyes lebomlás: Lángra kaphat oxidáló ásványi savakkal, és erős oxidálószerekkel.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Az itt közölt adatok kizárólag a készítmény egyedi összetevőire vonatkoznak és a gyártás során keletkezettek.

1,2-diklóropropán:

LD50 (NYÚL) SKIN (bőr): 8750mg/kg

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Megfelelő munkavégzés során a termék nem kerülhet a környezetbe. A következő összetevője viszont ártalmas:

5% - 7% (R)-p-menta-1,8-dién

N.67/548/CEE: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Kellő feltételek megléte esetén hasznosítsa újra az üres tárolóedényt, ellenkező esetben elégetés javasolt. A fentiek híján a szer hulladéktárolóba helyezhető. Gondoskodjon a helyi hatóságok előírásainak betartásáról!

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás:

ADR szám: 1950

ADR osztály: 2F

Megfelelő szállítási név: aeroszol 1000m³, vagy azt meg nem haladó tároló edénnyel

ADR címke: UN 1950 aerosols

ADR csomagolási osztály: III.

Tengeri szállítás:

IMDG szám: 1950

IMDG címke: UN 1950 aerosols

Megfelelő szállítási név: aeroszol - 1000m³, vagy azt meg nem haladó tároló edénnyel

IMDG csomagolási osztály: III.

IMDG EMS csoport: 2-13

IMDG-MFAG: Subsec. 4.2

Légi szállítás:

IATA szám: 1950

IATA osztály: 2.1 F

15. ELŐÍRÁSOK

Veszélyességi megjelölés:

Xi Irritatív

F+ Fokozottan tűzveszélyes

N Környezetre ártalmas

R mondatok:

R12 Fokozottan tűzveszélyes

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S mondatok:

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).

S43 Tűz esetén ...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni.
(Biztonsági adatlap.)

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Speciális óvintézkedés:


Nyomás alatt álló lévő tároló edényzet: Védjék a napfénytől és ne tegyék ki 50°C feletti hőmérsékletnek! Ne lyukasszák ki vagy égessék el, még használat után se!
Ne permetezzék nyílt lángba vagy valamilyen izzó anyagra! Gyújtóforrásoktól tartsák távol! Tilos a dohányzás! Gyermekek elől elzárva tartandó!

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Adatlap megfelel az EU, 91/155/EWG és a 44/2000. (XII. 27.) EÜM, 1907/2006/EK rendeleteknek.

A fenti információ célja az adott terméknek kizárólag egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Ennél fogva az itt szereplő információ nem tekinthető bizonyos tulajdonságok vagy specifikáció garanciaképpen. A vevőnek önmaguknak kell meggyőződniük arról, hogy alkalmazási céljaikat tekintve ez az információ megfelelő és teljes-e, szem előtt tartva minden egyéb egészségügyi és biztonsági rendelkezést vagy előírást. Legjobb tudomásunk szerint a jelen kiadványban szereplő információk és ajánlások megbízhatóak. Ennek ellenére a benne leírtak semmiképpen nem tekintendők garanciavállalásnak. Az itt leírt termékek használatára vonatkozó megállapítások nem tekinthetők bármiféle szabadalom megsértésére vonatkozó javaslatnak és bármely ilyen használattal összefüggő szabadalomsértést illetően semminemű felelősséget nem vállalunk.

2008.02.01.



 **GLOBIZ**
INTERNATIONAL KFT
H-4031 DEBRECEN, HATÁR ÚT 1/C.
Tel.: 06-52/530-300 • Fax: 06-52/530-301
Adószám: 11557327-7-01
www.globiz.hu • globiz@globiz.hu